

**SOUPAPE DE SURPRESSION  
OVER PRESSURE VALVE  
OPV série 200**

**OPV 200**



**OPV 200 - 1**



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

**Pression de déclanchement :**

Réglée entre 180 et 200 mbar (2,7 et 3 PSI)

**Température de fonctionnement :**

Avec joints Viton: - 23 °C => 190 °C

(- 10 °F => 375 °F)

**Matériau :** Laiton

**Filetages :** ¼ NPT

mâle /mâle pour OPV 200.

femelle/femelle pour OPV 200-1

**Poids :**

37 gr pour OPV 200.

151 gr pour OPV 200-1

**Dimensions :**

42 mm pour OPV 200.

75 mm pour OPV 200-1

**Tests :** Toutes les valves sont testées et réglées

**TECHNICAL DATAS**

**Cracking Pressure :**

Set between 180 et 200 mbar (2,7 and 3 PSI).

**Working température :**

With Viton seals: - 23 °C => 190 °C.

(- 10 °F => 375 °F)

**Matériau :** Brass.

**Threads :** ¼ NPT

male /male for OPV 200.

female/female for OPV 200-1.

**Weight:**

37 gr for OPV 200.

151 gr for OPV 200 - 1.

**Dimensions:**

42 mm for OPV 200.

75 mm for OPV 200 - 1.

**Tests:** All the valves are tested and set.

